

エース・パッチのさらに改良型として開発した
細粒型補修材

HIGH-ACE-PATCH

全天候型細粒舗装補修材〈ハイ・エース・パッチ〉

使用用途

舗装の亀裂

ポットホール

わだち

橋梁の
ジョイント

マンホール
周り段差
解消

ガス・
水道等の
小規模工事
の復旧

標識・
照明灯等の
舗装復旧



2.00mm~4.75mmの骨材を50%、0.001mm~2.00mmの砂及びフィラーが50%で混合されて出来た、「細粒型」舗装補修材です。
マンホール周りや、ジョイント部の段差解消、5mm~10mmの擦り付け補修が可能になり、転圧後の締りが良いのでカーブ区間での施工もしやすくなりました。



施工方法

陥没や痛んだ路盤のゴミを取り除きます。

スコップ等を使って補修箇所に十分に「ハイ・エース・パッチ」を充填し、スコップ等の裏を使って均してたたいて下さい。又補修面積が広いときはランマなどを使うとより効果的です。

補修後、直ちに車両の通行が可能。通過車両にて転圧がされ補修完了。



株式会社 熊谷興産

〒700-0941 岡山県岡山市北区青江5丁目2番34号
TEL 086-234-2526 FAX 086-234-2524

■販売代理店