

+オイルメディマット+

油吸着マット

サイズ 50cm × 40cm × 3mm

枚数 100枚入り

■オイルメディマットの性能■

吸油性	自重の10倍以上 (20Deg. C, #57エンジンオイル1000秒燃料油)
吸水性	自重の10%以下 (20Deg. C)
油保持性	油保持率80%以上 (常温)
破損性	12時間振動後原形を維持
溶解性	油および水中での溶解、変化なし
沈降性	吸油し12時間振動後も水面に浮遊
強度	25倍の錘を付けフックに3分間つるして亀裂せず
使用	5回以上の反復使用可能
燃焼性	使用後焼却処理しても汚染、公害なし



■製品の特長■

- 高品質高分子集合材を原材料として、加工油および危険化学液体の吸収材として利用されます。
- 一次成型された製品は柔軟で、剥離せず、抗張力が強く、表面が滑らか、強靱であり、繊維は容易に外力による摩耗または脱落を起こさず、また接触する物の表面を傷つけません。
- 繊維裏面は羊毛状で柔らかく繊維が整然と並んでおり、その為液体を吸収しかつ吸収速度を速め、吸収倍数を大きくします。
- 本体重量の10倍以上の液体を吸収し油分子および危険な化学液体を固定し、油分子が拡散し環境に悪影響を与えるのを防ぎます。
- 製品は通常の処分ができ、耐酸性、耐腐蝕性、抗静電性、埃を吸わない、温度による影響を受けない、点火しても炎を出さない等の特性があり、環境に無害安全です。
- 使用後焼却処理でき、焼却灰は2%以下です。

■使用用途■

- 製品は海事、航空、貯油タンク、機械、化学工業、河川、污水处理場などで、石油化学溶剤、鉱植物油、漆、水性および非水溶性物質などの吸収に使用します。



品番 : M010
サイズ : 50cm × 40cm × 3mm
枚数 : 100 枚入

販売店



株式会社 熊谷興産

〒700-0941 岡山県岡山市北区青江5丁目22番34号

TEL:086-234-2526 FAX:086-234-2524

<https://www.kuumgai-kosan.com/>